




























# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Биополы PURLINE | wineo 1000 для приклеивания

Долго сохраняющее эластичность полиуретановое напольное покрытие, соответствующее требованиям EN 16776, Не содержит хлора, растворителей и пластификаторов

# wineo

	<b>для приклеивания</b>	<b>wineo 1000</b> wood	<b>wineo 1000</b> stone																				
<b>Формат</b>		1298 x 200 мм	862 x 402 мм																				
<b>Толщина изделия</b>		2,2 мм	2,2 мм																				
<b>Масса</b>		3,0 кг/м <sup>2</sup>	3,0 кг/м <sup>2</sup>																				
<b>Панки / м<sup>2</sup> на один пакет</b>		20 / 5,19 м <sup>2</sup>	14 / 4,86 м <sup>2</sup>																				
<b>Пакеты / м<sup>2</sup> на одной паллете</b>		48 / 249,12 м <sup>2</sup>	50 / 243 м <sup>2</sup>																				
<b>Гарантийные обязательства</b>		30 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller – www.wineo.de																					
<b>Классификация</b>				<b>Структура изделия</b>																			
	<b>Класс эксплуатации 23</b> EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования		<b>1</b> <b>Покровный элемент</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхний слой из полиуретана со структурированной поверхностью</li> <li>Декоративная бумага</li> <li>Стабилизирующий слой</li> </ul>																			
	<b>Класс эксплуатации 32</b> EN ISO 10874	Коммерческие помещения с умеренным режимом использования																					
	Стойкость к царапинам EN 16776, Приложение A	Класс эксплуатации 23: ≥ 3 Н Класс эксплуатации 32: ≥ 5 Н																					
	<b>R9</b> Степень сопротивления скольжению DIN 51130	R 9		<b>2</b> <b>Основной слой</b> Eucapan — высокоэффективный композиционный материал																			
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химикатов – EN ISO 26987	Очень хорошая стойкость, зависящая от концентрации и времени воздействия																					
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	~ 7		<b>3</b> <b>Стабилизирующий слой</b> Интегрированная система Fleece TEC																			
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1	≤ 0,10 мм																					
	Испытание на просадку под ножками мебели EN 424	Класс эксплуатации 23: Ножки типа 3 Класс эксплуатации 32: Ножки типа 2 Видимые изменения отсутствуют																					
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425	25000 полных оборотов ролики типа W не повреждают покрытие																					
	Сопротивление теплопроницаемости ISO 8302	0,01 (м <sup>2</sup> К)/Вт																					
	Подавление ударного шума EN ISO 10140	~ 4 дБ ~ 17 дБ в комбинации с silentPLUS																					
	Устойчивость к деформации EN ISO 23999	≤ 0,15 %																					
	Характеристика при изгибе EN ISO 24344	≤ 20 мм																					
	REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %																					
	Утилизация	Частные хозяйства: с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором Коммерческие организации: Код отходов AVV170203																					
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf  DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658   www.wineo.de		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		 DGNB NAVIGATOR Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de		 GREENGUARD PRODUCT CERTIFICATION GREENGUARD GOLD		 THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.		 BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN  <a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a>		 CERTIFIED cradle to cradle SILVER		 TÜV PROFI 70 710 3788-1 emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM		 Bewertung eco 2 eco-bau		 floor score CERTIFIED BY SGS Global Services		 THE INDOOR CLIMATE LABEL		 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1	

### Примечания:

- Теплый пол: Подходит для всех обычных видов теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27° C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.