

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Биополы PURLINE | wineo 1000 с замковым соединением

# wineo

Долго сохраняющее эластичность полиуретановое напольное покрытие в соответствии с требованиями EN 16776, не содержащее хлора, растворителей и пластификаторов

 с замковым соединением	<b>wineo 1000</b> wood	<b>wineo 1000</b> stone		
<b>Формат</b>	1295 x 195 мм	859 x 397 мм		
<b>Толщина изделия</b>	5 мм	5 мм		
<b>Масса</b>	9 кг/м <sup>2</sup>	9 кг/м <sup>2</sup>		
<b>Панки / м<sup>2</sup> на один пакет</b>	8 / 2,02 м <sup>2</sup>	6 / 2,05 м <sup>2</sup>		
<b>Пакеты / м<sup>2</sup> на один поддон</b>	48 / 96,96 м <sup>2</sup>	48 / 98,40 м <sup>2</sup>		
<b>Гарантийные обязательства</b>	30 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller – www.wineo.de			
<b>Классификация</b>			<b>Структура изделия</b>	
 <b>Класс эксплуатации 23</b> EN ISO 10874	Жилые помещения с высокой нагрузкой		1	
 <b>Класс эксплуатации 32</b> EN ISO 10874	Коммерческие помещения с нормальной нагрузкой			
 <b>R9</b>	Степень сопротивления скольжению DIN 51130		2	
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химических – EN ISO 26987			
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02		3	
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1			
	Испытание на просадку под ножками мебели EN 424		4	
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425			
	Сопротивление теплопроницаемости ISO 8302		 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a>	
	Подавление ударного шума EN ISO 10140			
	Устойчивость к деформации EN ISO 23999			
REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %			
Утилизация	Частные хозяйства: с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором Коммерческие организации: Код отходов AVV 170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de				          

### Примечания:

- Теплый пол: Подходит для всех обычных видов теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27° C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.