






















Биополы PURLINE | wineo 1000 wood XXL
Multi-Layer (многослойные) с замковым соединением

wineo

Эластичное многослойное напольное покрытие, соответствующее требованиям ISO 20326, для укладки плавающим способом

	Многослойное напольное покрытие wineo 1000 wood XXL Multi-Layer с замковым соединением			
Формат	1845 x 237 мм			
Толщина изделия	9 мм			
Масса	8,70 кг/м ²			
Панки / м² на один пакет	5 / 2,19 м ²			
Пакеты / м² на одной паллете	48 / 105,12 м ²			
Гарантийные обязательства	30 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller – www.wineo.de			
Классификация			Структура изделия	
	Класс эксплуатации 23 EN ISO 10874	Жилые помещения с высокой нагрузкой	1	Покровный элемент <ul style="list-style-type: none"> Верхний слой из полиуретана со структурированной поверхностью Декоративная бумага Стабилизирующий слой
	Класс эксплуатации 32 EN ISO 10874	Коммерческие помещения с нормальной нагрузкой		
	R9 Степень сопротивления скольжению DIN 51130	R 9	2	Замковое соединение Соединение Fold-Down 
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химикатов согласно EN ISO 26987	Очень хорошая стойкость, зависящая от концентрации и времени воздействия		
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	~ 7	3	Несущая основа Защищенная от набухания плита ДВП Aqua-Protect®
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1	~ 0,05 мм	4	Подложка Интегрированная подложка soundPROTECT
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425	25000 полных оборотов ролики типа W не повреждают покрытие		
	Сопротивление теплопроницаемости EN 12667	0,06 (м ² К)Вт	 <p>www.blauer-engel.de/uz176</p>	
	Подавление ударного шума EN ISO 10140	~ 15 дБ		
	Поглощение ударного шума	~ 29 %		
	REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %		
	Утилизация	<u>Частные хозяйства:</u> с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором <u>Коммерческие организации:</u> Код отходов AVV 170203		
 <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>      <p>www.wineo.de</p>			 <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</p>	
 <p>TÜV PROFIT CERT 70 710 4061-5 www.profitcert.com</p> <p>TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>				

Примечания:

- Теплый пол: Совместимость со всеми обычными видами теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27°C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.