

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биополы PURLINE | wineo 1200 с замковым соединением (Semi-Rigid)

Долго сохраняющее эластичность полиуретановое напольное покрытие, соответствующее требованиям EN 16776, Не содержит хлора, растворителей и пластификаторов

wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL	
Формат	1507 x 246 мм	1000 x 500 мм	
Толщина изделия	5 мм	5 мм	
Масса	9 кг/м²	9 кг/м²	
Замковое соединение	Fold-Down	LocTec	
Панки / м² на один пакет	6 / 2,22 м²	6 / 3,00 м²	
Пакеты / м² на один поддон	48 / 106,56 м²	36 / 108,00 м²	
Гарантийные обязательства	30 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller – www.wineo.de		
Классификация			Структура изделия
	Класс эксплуатации 23 EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования	1
	Класс эксплуатации 33 EN ISO 10874	Коммерческие помещения с интенсивным режимом использования	
	Стойкость к царапинам EN 16776, Приложение A	Класс эксплуатации 33: ≥ 6 Н	
	R9 Степень сопротивления скольжению DIN 51130	R 9	2
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химикатов – EN ISO 26987	Очень хорошая стойкость, зависящая от концентрации и времени воздействия	
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	~ 7	3
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1	≤ 0,10 мм	
	Испытание на просадку под ножками мебели EN 424	Ножки типа 2 - видимые изменения отсутствуют	4
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN ISO 4918	25000 полных оборотов ролики типа W не повреждают покрытие	
	Сопротивление теплопроницаемости ISO 8302	0,01 (м²К)/Вт	
	Подавление ударного шума EN ISO 10140	in test	
	Устойчивость к деформации EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
	REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %	
	Утилизация	<u>Частные хозяйства:</u> с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором <u>Коммерческие организации:</u> Код отходов AVV 170203	
<p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p> <p>www.wineo.de</p>			
<p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>			

Примечания:

- Теплый пол:
Подходит для всех обычных видов теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27° C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.