

**Биополы PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer**

Эластичное многослойное напольное покрытие, соответствующее требованиям ISO 20326, для укладки плавающим способом

**wineo**

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer		
<b>Формат</b>	1845 x 237 мм	913 x 488 мм		
<b>Толщина изделия</b>	9 мм	9 мм		
<b>Масса</b>	~ 9,1 кг/м <sup>2</sup>	~ 8,9 кг/м <sup>2</sup>		
<b>Замковое соединение</b>	Fold-Down	LocTec		
<b>Панки / м<sup>2</sup> на один пакет</b>	5 / 2,19 м <sup>2</sup>	5 / 2,23 м <sup>2</sup>		
<b>Пакеты / м<sup>2</sup> на одной паллете</b>	48 / 105,12 м <sup>2</sup>	34 / 75,82 м <sup>2</sup>		
<b>Гарантийные обязательства</b>	30 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller – www.wineo.de			
<b>Классификация</b>			<b>Структура изделия</b>	
	<b>Класс эксплуатации 23</b> EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования	1	<b>Покровный элемент</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхний слой из полиуретана со структурированной поверхностью</li> <li>Декоративная бумага</li> <li>Стабилизирующий слой</li> </ul>
	<b>Класс эксплуатации 33</b> EN ISO 10874	Коммерческие помещения с интенсивным режимом использования		
	<b>Степень сопротивления скольжению</b> DIN 51130	R 9		
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химикатов согласно EN ISO 26987	Очень хорошая стойкость, зависящая от концентрации и времени воздействия	2	<b>Замковое соединение</b> wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	~ 7	3	<b>Несущая основа</b> Защищенная от набухания плита ДВП Aqua-Protect® из ДВП высокой плотности
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1	~ 0,10 мм		
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425	25000 полных оборотов ролики типа W не повреждают покрытие	4	<b>Подложка</b> Интегрированная подложка soundPROTECT
	Спротивление теплопроницаемости EN 12667	0,06 (м <sup>2</sup> К)Вт	<p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a></p>	
	Подавление ударного шума EN ISO 10140	~ 15 дБ		
	Поглощение ударного шума	~ 29 %		
REACH		не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %		
Утилизация		<u>Частные хозяйства:</u> с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором <u>Коммерческие организации:</u> Код отходов AVV 170203	<p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p> <p>www.wineo.de</p>	
			<p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</p>	
			<p>TÜV PROFIT CERT 70 710 4061-5 www.profit-cert.com</p> <p>emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>	

**Примечания:**

- Теплый пол: Совместимость со всеми обычными видами теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27°C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.